

SKM



KLEBUNG · ADHESIVE · ADHÉSIVE · COLLA · 貼

ABMESSUNGEN · DIMENSIONS · DIMENSIONS · DIMENSIONI · 尺寸

LÄNGE* in m	LENGTH* in m	50+100 (-3/+5)
BREITE* in mm	WIDTH* in mm	50, 70, 100
GEWICHT in g/m ²	WEIGHT in g/m ²	100
DICKE in mm	THICKNESS in mm	0,09-0,11

BESCHICHTUNGEN · COATINGS · REVÊTEMENTS · RIVESTIMENTI · 涂层

SCHUTZABDECKUNG	PROTECTIVE COVER	Silikonbeschichtetes Papier	silicone coated paper
EMPFOHLENE	RECOMMENDED	+ 10 bis +30	+ 10 to +30
VERARBEITUNGSTEMPERATUR in °	WORKING TEMPERATURE in °		

TRÄGERINFORMATIONEN · SUPPORT INFORMATION · INFORMATIONS SUPPORTS · PORTATORE CRONACALE · 载体信息

HAFTKLEBSTOFF	KIND OF COATING	Schmelzkleber aus Synthekautschuk	hot-melt adhesive based on synthetic rubber
WIDERSTAND	ENSILE STRENGTH		
Schälwiderstand in N/mm	sticking strength in N/mm	≥ 30/25 (DIN EN 1939)	
Scherwiderstand in g/mm ²	shear resistance in g/mm ²	1.000/625 (DIN EN 1943)	
TRENNLASTEN in N/cm	ADHESION STRENGTH in N/cm		
Träger/Beschichtung	fabric/coating	-	

RESISTENZEN · RESISTANCES · RÉSISTANCES · RESISTENZE · 抵抗力

TEMPERATUR in ° TEMPERATURE in °	KONDENSWASSER CONDENSED WATER	ALTERUNG AGING	WEICHMACHER SOFTENER
-30 bis +80	sehr hoch	begrenzt	begrenzt
-30 to +80	very good	limited	limited

Diese Informationen wurden zu Ihrer Unterrichtung und Beratung nach unseren Erfahrungen und bestem Wissen gegeben. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die angegebenen Daten wurden nach hausinternen Testmethoden ermittelt; um jedoch die Verwendbarkeit gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu prüfen, empfehlen wir eigene Tests hinsichtlich der Eignung. Listen der verwendeten Testmedien stellen wir auf Wunsch zur Verfügung. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich in keiner Weise um Gefahrgut; gesonderte Behandlungshinweise entfallen daher. Technische Änderungen vorbehalten!

This information is provided to you for inforamatory and advisory purposes only and according to our best knowledge and experience. The content is however not legally binding. The provided data was obtained using internal test methods; however, we recommend that you carry out your own suitability tests in order to check the usability in accordance with your own specific requirements. We would be pleased to provide you with a list of the used test methods. Subject to technical alternations; errors and Omissions excepted!

02 / 2016

LEGENDE · LEGEND

SK = Nur selbstklebend	SK = Only self-adhesive
+ Diese Qualitäten sind gut bis hervorragend öl- und fettbeständig	+ The oil and grease proof properties of the qualities are good to excellent
▲ Diese Qualitäten sind bedingt öl- und fettbeständig	▲ Under certain conditions these qualities are oil and grease proof
▪ Antistatischer Belag	▪ Antistatic
○ Selbstklebend lieferbar	○ Self-adhesive available
✓ OEM	✓ OEM